Labowater

Ionenaustauscher-Patronen DM 1500 bis DM 15000

Druckfeste Ionenaustauscher-Systeme der Labowater-Serie – ohne Umwege (Abwasser) zu vollentsalztem Wasser. Die robuste Bauweise macht sie besonders ökonomisch, da wartungsarm und langlebig. Im Behälter befindet sich eine Mischung spezieller Anionen- und Kationen-Harze durch welche das vorbeiströmende Wasser im Ionenaustausch-Verfahren von Salzen befreit wird. Anwendungsbereiche finden sich typischerweise in der Versorgung von Autoklaven, Spülmaschinen, Reinstwasseranlagen sowie Gastro- und Analysegeräten, oder in der industriellen Verwendung für die Aufarbeitung von Prozess-, Kühl- und Batteriewasser. Labowater Ionenaustauscher erfüllen alle gängigen Normen wie z.B. ASTM, CLSI, DIN EN 285, VDE 0510 bei gleichbleibend hoher Wasserqualität. Die verwendeten Mischbett-Harze gewährleisten lange Standzeiten und sind nahezu unbegrenzt, umweltfreundlich regenerierbar.

Ausführung und Lieferumfang

Druckfeste Patrone aus Edelstahl mit

Lanzensystem zur Wasserverteilung.

Ergonomie Griffe aus robustem Polypropylen.

Patrone ist mit regenerierfähigem Qualitäts-Mischbett-Harz

befüllt.

Anschlussschläuche und Qualitätsüberwachung sind

nicht im Lieferumfang enthalten.

Zentrale
SHP Wassertechnik GmbH
Satueller Straße 31
D-39340 Haldensleben
Tel.: 03904 7249166

info@shp-wassertechnik.de

NL Süddeutschland
SHP Wassertechnik GmbH
Ottengrüner Straße 7d
D-95233 Helmbrechts
Tel.: 09252 2519650

Labowater VE- Patronentyp	DM 1500	DM 2800	DM 4000	DM 5000	DM 6000	DM 7000	DM 11000	DM 15000
Material	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571	1.4571
Druckfest bis max. [bar]	10	10	10	10	10	10	10	10
Durchflussleistung [l/h]	300	950	1000	1000	1000	2000	2500	3000
Kapazität bei 10° GSG	1500	2800	4000	5000	6000	7000	11000	15000
Reinwasserqualität [µS/cm]	0,1-20	0,1-20	0,1-20	0,1-20	0,1-20	0,1-20	0,1-20	0,1-20
Wassertemperatur max. [°C]	30	30	30	30	30	30	30	30
Maße Durchmesser x Höhe [mm]	239 X 398	239 X 560	239 X 703	239 X 1029	239 X1171	407 X 603	407 X 818	407 X 1064
Anschluss [AG]	R3/4“	R3/4“	R3/4“	R3/4“	R3/4“	R3/4“	R3/4“	R3/4“
Gewicht voll [kg]	13,5	19,5	25	36,5	41,5	55,5	77,5	102,5
Bestell-Nr.:	82.0500. 108.013	82.0500. 108.020	82.0500. 108.026	82.0500. 108.035	82.0500. 108.045	82.0500. 108.050	82.0500. 108.075	82.0500. 108.100

Auf Anfrage können die Entsalzungspatronen auch mit Schnellverschlusskupplungen ausgerüstet werden.

Zentrale
SHP Wassertechnik GmbH
Satueller Straße 31
D-39340 Haldensleben
Tel.: 03904 7249166

info@shp-wassertechnik.de

NL Süddeutschland
SHP Wassertechnik GmbH
Ottengrüner Straße 7d
D-95233 Helmbrechts
Tel.: 09252 2519650